



Begehbbare Bodenaufbauleuchte für den Außenbereich
 Max. Belastung von 500 kg
 Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil
 Diffusor: UV-beständiges opales Polycarbonat
 Externer Treiber 24V DC für Parallelanschluß, gemäß der Norm EN 61347-2-13, separat zu bestellen
 PWM dimmbar mit speziellem externen Treiber, gemäß der Norm EN 61347-2-13, separat zu bestellen
 Lichtquelle: LED-Einheit
 Anticorodal eloxierte Aluminium-Kabelverschraubung mit wasserdichter Harzinnenbeschichtung - AQUASTOP-System / Mit 1,5 m im Boden versenkbarem Polyurethankabel 2x0,8 geliefert
 Edelstahlschrauben
 Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen
 Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):
 MT7 7 m Kabellänge

Abmessungen	Ø 59 x H 16 mm
Lichtquelle	LED
Wattleistung	3 W
Stromversorgung	24 Vdc
Lichtquellenlichtstrom	300 lm
Leuchten-Lichtstrom	157 lm
Leuchten-Lichtausbeute	52 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	C (4000K), D (3000K)
LED Lebensdauer	L70 B50 > 60.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse III
Schutzart IP	IP 67
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 08 (5 Joules)
Normen	EN 60598-1 +2-1
Gewicht	0.1 kg
Konformität	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

AG ALUMINIUMGRAU
AN ANTHRAZIT

auf Anfrage:

CO CORTEN
BR BRONZE

FARBTEMPERATUR

3K 3000K
4K 4000K

ZUBEHÖR



SQUEEZE DIE SERIE

