



Begehbbare Bodenaufbauleuchte für den Außenbereich

Max. Belastung von 500 kg

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: UV-beständiges opales Polycarbonat

PWM dimmbar mit speziellem externen Treiber, gemäß der Norm EN 61347-2-13, separat zu bestellen

Externer Treiber 24V DC für Parallelanschluß, gemäß der Norm EN 61347-2-13, separat zu bestellen

Lichtquelle: LED-Einheit

Anticorodal eloxierte Aluminium-Kabelverschraubung mit wasserdichter Harzinnenbeschichtung - AQUASTOP-System / Mit 1,5 m im Boden versenkbarem Polyurethankabel 2x0,8 geliefert

Edelstahlschrauben

Finish mit doppelter Lackierung nach Korrosionsschutzbehandlungen: Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

**MT7** 7 m Kabellänge

Dimensions	<b>Ø 59 x H 16 mm</b>
Lichtquelle	<b>LED</b>
Wattage	<b>3 W</b>
Voltage/Frequency	<b>24V DC</b>
Light output source	<b>300 lm</b>
LUMEN OUTPUT	<b>157 lm</b>
Leuchten-Lichtausbeute	<b>52 lm/W</b>
Color Rendering Index – CRI	<b>80</b>
LED-Energieeffizienzklasse	<b>C (4000K), D (3000K)</b>
Elektrische Schutzklasse	<b>Klasse III</b>
Schutzart IP	<b>IP 67</b>
Mechanische Schlagfestigkeit	<b>IK 08 (5 Joules)</b>
Norms	<b>EN 60598-1 +2-1</b>
Gewicht	<b>0.1 kg</b>
Certifications	<b>CE UK CA</b>

## CODE OPTIONS

### FINISHING

**AG** ALUMINIUMGRAU  
**AN** ANTHRAXIT

### FARBTEMPERATUR

**3K** 3000K  
**4K** 4000K

### OPTIK

**standard** DIFFUSE

auf Anfrage:

**CO** CORTEN  
**BR** BRONZE

ZUBEHÖR



SQUEEZE DIE SERIE

