



Begehbbare Bodenaufbauleuchte für den Außenbereich  
 Max. Belastung von 500 kg  
 Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil  
 Diffusor: UV-beständiges opales Polycarbonat  
 Externer Treiber 24V DC für Parallelanschluß, gemäß der Norm EN 61347-2-13, separat zu bestellen  
 PWM dimmbar mit speziellem externen Treiber, gemäß der Norm EN 61347-2-13, separat zu bestellen  
 Lichtquelle: LED-Einheit / Side-Emitter Optik, um den Lichtstrahl auf die Seiten zu lenken  
 Anticorodal eloxierte Aluminium-Kabelverschraubung mit wasserdichter Harzinnenbeschichtung - AQUASTOP-System / Mit 1,5 m im Boden versenkbarem Polyurethankabel 2x0,8 geliefert  
 Edelstahlschrauben  
 Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):  
 MT7 7 m Kabellänge

Abmessungen	Ø 78 x H 27 mm
Lichtquelle	LED
Wattleistung	3 W
Stromversorgung	24 Vdc
Lichtquellenlichtstrom	300 lm
Leuchten-Lichtstrom	65 lm
Leuchten-Lichtausbeute	22 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
LED-Energieeffizienzklasse	D
LED Lebensdauer	L70 B50 > 50.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse III
Schutzart IP	IP 67
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Normen	EN 60598-1 +2-1
Gewicht	0.25 kg
Konformität	CE UK CA

## CODE OPTIONS

### FINISHING

**AG** ALUMINIUMGRAU  
**AN** ANTHRAZIT

auf Anfrage:

**CO** CORTEN  
**BR** BRONZE

### FARBTEMPERATUR

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K



ZUBEHÖR

