



Begehbarer Bodenaufbauleuchte für den Außenbereich

Max. Belastung von 500 kg

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: UV-beständiges opales Polycarbonat

PWM dimmbar mit speziellem externen Treiber, gemäß der Norm EN 61347-2-13, separat zu bestellen

Externer Treiber 24V DC für Parallelanschluß, gemäß der Norm EN 61347-2-13, separat zu bestellen

Lichtquelle: LED-Einheit / Side-Emitter Optik, um den Lichtstrahl auf die Seiten zu lenken

Anticorodal eloxierte Aluminium-Kabelverschraubung mit wasserdichter Harzinnenbeschichtung - AQUASTOP-System / Mit 1,5 m im Boden versenkbarem Polyurethanskabel 2x0,8 geliefert

Edelstahlschrauben

Finish mit doppelter Lackierung nach Korrosionsschutzbehandlungen: Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

MT7 7 m Kabellänge

Dimensions

Ø 78 x H 27 mm

Lichtquelle

LED

Multiple Sources

2x

Wattage

3 W

Voltage/Frequency

24V DC

Light output source

300 lm

LUMEN OUTPUT

126 lm

Leuchten-Lichtausbeute

42 lm/W

Color Rendering Index – CRI

≥80

LED-Energieeffizienzklasse

D

Elektrische Schutzklasse

Klasse III

Schutzart IP

IP 67

Mechanische Schlagfestigkeit

IK 10 (20 joules)

Norms

EN 60598-1 +2-1

Gewicht

0.23 kg

Certifications

CE UK

CODE OPTIONS

FINISHING

AG ALUMINIUMGRAU
AN ANTHRAZIT

auf Anfrage:

CO CORTEN
BR BRONZE

FARBTEMPERATUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OPTIK

standard 70°



ZUBEHÖR

