



Begehbbare Bodenaufbauleuchte für den Außenbereich
 Max. Belastung von 500 kg
 Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil
 Diffusor: UV-beständiges opales Polycarbonat
 Externer Treiber 24V DC für Parallelanschluß, gemäß der Norm EN 61347-2-13, separat zu bestellen
 PWM dimmbar mit speziellem externen Treiber, gemäß der Norm EN 61347-2-13, separat zu bestellen
 Lichtquelle: LED-Einheit / Side-Emitter Optik, um den Lichtstrahl auf die Seiten zu lenken
 Anticorodal eloxierte Aluminium-Kabelverschraubung mit wasserdichter Harzinnenbeschichtung - AQUASTOP-System / Mit 1,5 m im Boden versenkbarem Polyurethankabel 2x0,8 geliefert
 Edelstahlschrauben
 Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen
 Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):
 MT7 7 m Kabellänge

Abmessungen	Ø 78 x H 27 mm
Lichtquelle	LED
Mehrere Quellen	2x
Wattleistung	3 W
Stromversorgung	24 Vdc
Lichtquellenlichtstrom	300 lm
Leuchten-Lichtstrom	126 lm
Leuchten-Lichtausbeute	42 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
LED-Energieeffizienzklasse	D
LED Lebensdauer	L70 B50 > 50.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse III
Schutzart IP	IP 67
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Normen	EN 60598-1 +2-1
Gewicht	0.23 kg
Konformität	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

AG ALUMINIUMGRAU
AN ANTHRAZIT

auf Anfrage:

CO CORTEN
BR BRONZE

FARBTEMPERATUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K



ZUBEHÖR

