



Luminaria de exterior transitable para instalación en superficie en el suelo

Carga máx. 500 kg

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: policarbonato opalino resistente a los rayos UV

PWM regulable con driver externo específico, conforme a la norma EN 61347-2-13, suministrado por separado

Driver externo a 24V DC para conexión en paralelo, conforme a la norma EN 61347-2-13, suministrado por separado

Fuente luminosa: unidad LED / Óptica side emitter para producir luz radiante

Pasacables de aluminio anodizado anticorrosión resinado en la parte interna - sistema AQUASTOP / Luminaria suministrada con 1,5 m de cable enterrable de poliuretano 2x0,8

Tornillos de acero inoxidable

Acabado con doble barnizado tras tratamientos anticorrosión: imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster

Versiones bajo pedido (código adicional):

MT7 Longitud de cable de 7 m

Dimensions	Ø 78 x H 27 mm
Fuente de luz	LED
Multiple Sources	2x
Wattage	3 W
Voltage/Frequency	24V DC
Light output source	300 lm
LUMEN OUTPUT	126 lm
Eficiencia luminosa de la luminaria	42 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Clase energética LED	D
Clase de aislamiento eléctrico	Clase III
Clase de protección IP	IP 67
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Peso	0.23 kg
Certifications	CE UK CA

## CODE OPTIONS

### ACABADO

**AG** GRIS ALUMINIO  
**AN** ANTRACITA

a petición:

**CO** CORTEN  
**BR** BRONZE

### TEMP. DE COLOR

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K

### ÓPTICA

**standard** 70°



ACCESSORIOS

