



Begehbare Bodenaufbauleuchte für den Außenbereich

Max. Belastung von 500 kg

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: UV-beständiges opales Polycarbonat

Externer Treiber 24V DC für Parallelanschluß, gemäß der Norm EN 61347-2-13, separat zu bestellen

PWM dimmbar mit speziellem externen Treiber, gemäß der Norm EN 61347-2-13, separat zu bestellen

Lichtquelle: LED-Einheit

Anticorodal eloxierte Aluminium-Kabelverschraubung mit wasserdichter Harzinnenbeschichtung - AQUASTOP-System / Mit 1,5 m im Boden versenkbarem Polyurethankabel 2x0,8 geliefert

Edelstahlschrauben

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

MT7 7 m Kabellänge

Abmessungen	Ø 180 x H 43 mm
Lichtquelle	LED
Mehrere Quellen	4x
Wattleistung	12.8 W
Stromversorgung	24 Vdc
Lichtquellenlichtstrom	1280 lm
Leuchten-Lichtstrom	215 lm
Leuchten-Lichtausbeute	17 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
LED-Energieeffizienzklasse	G
Elektrische Schutzklasse	Klasse III
Schutzart IP	IP 67
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Normen	EN 60598-1 +2-1
Gewicht	0.90 kg
Konformität	CE UK CA

## CODE OPTIONS

### FINISHING

**AG** ALUMINIUMGRAU  
**AN** ANTHRACIT

### FARBTEMPERATUR

**3K** 3000K  
**4K** 4000K

auf Anfrage:

**CO** CORTEN  
**BR** BRONZE

ZUBEHÖR



**SQUEEZE** DIE SERIE

