



Luminaria de exterior transitable para instalación en superficie en el suelo

Carga máx. 500 kg

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: policarbonato opalino resistente a los rayos UV

PWM regulable con driver externo específico, conforme a la norma EN 61347-2-13, suministrado por separado

Driver externo a 24V DC para conexión en paralelo, conforme a la norma EN 61347-2-13, suministrado por separado

Fuente luminosa: unidad LED

Pasacables de aluminio anodizado anticorodal resinado en la parte interna - sistema AQUASTOP / Luminaria suministrada con 1,5 m de cable enterrable de poliuretano 2x0,8

Tornillos de acero inoxidable

Acabado con doble barnizado tras tratamientos anticorrosión: imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster

Versiones bajo pedido (código adicional):

MT7 Longitud de cable de 7 m

Dimensions

Ø 180 x H 43 mm

Fuente de luz

LED

Multiple Sources

4x

Wattage

12.8 W

Voltage/Frequency

24V DC

Light output source

1280 lm

LUMEN OUTPUT

215 lm

Eficiencia luminosa de la luminaria

16 lm/W

Color Rendering Index – CRI

≥80

Clase energética LED

G

Clase de aislamiento eléctrico

Clase III

Clase de protección IP

IP 67

Resistencia al impacto mecánico

IK 10 (20 joules)

Norms

EN 60598-1 +2-1

Peso

0.90 kg

Certifications

CE UKCA

CODE OPTIONS

ACABADO

AG GRIS ALUMINIO
AN ANTRACITA

TEMP. DE COLOR

3K 3000K
4K 4000K

ÓPTICA

standard 70°

a petición:

CO CORTEN
BR BRONZE



ACCESORIOS

ACCESORIOS
DRIVER 24V



1924

ACCESORIOS
DRIVER 24V



1925

ACCESORIOS
DRIVER PWM



1953

SQUEEZE

LA SERIE

