



Luminaria de exterior transitable para instalación en superficie en el suelo

Carga máx. 500 kg

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: policarbonato opalino resistente a los rayos UV

Driver externo a 24V DC para conexión en paralelo, conforme a la norma EN 61347-2-13, suministrado por separado

PWM regulable con driver externo específico, conforme a la norma EN 61347-2-13, suministrado por separado

Fuente luminosa: unidad LED

Pasacables de aluminio anodizado anticorrosión resinado en la parte interna - sistema AQUASTOP / Luminaria suministrada con 1,5 m de cable enterrable de poliuretano 2x0,8

Tornillos de acero inoxidable

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

MT7 Longitud de cable de 7 m

Dimensiones	Ø 180 x H 43 mm
Fuente de luz	LED
Múltiples fuentes	4x
Potencia	12.8 W
Fuente de alimentación	24 Vdc
Flujo luminoso fuente	1280 lm
Flujo luminoso luminaria	215 lm
Eficiencia luminosa luminaria	17 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Clase energética LED	G
Clase de aislamiento eléctrico	Clase III
Clase de protección IP	IP 67
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)
Normas	EN 60598-1 +2-1
Peso	0.90 kg
Conformidad	CE UK CA

## CODE OPTIONS

### ACABADO

**AG** GRIS ALUMINIO  
**AN** ANTRACITA

### TEMP. DE COLOR

**3K** 3000K  
**4K** 4000K

a petición:

**CO** CORTEN  
**BR** BRONZE

ACCESSORIOS



**SQUEEZE** LA SERIE

