



Luminaire praticable d'extérieur pour installation au sol en surface

Charge maximale de 500 kg

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : polycarbonate opale résistant aux UV

PWM dimmable avec driver externe spécifique, conforme à la norme EN 61347-2-13, à commander séparément

Driver à distance à 24V DC pour raccordement en parallèle, conforme à la norme EN 61347-2-13, à commander séparément

Source lumineuse : unité LED

Presse-étoupe en aluminium anticorodal anodisé, résiné à l'entrée du câble pour une étanchéité totale - système AQUASTOP / Luminaire fourni avec 1,5 m de câble à enterrer en polyuréthane 2x0,8

Vis en acier inoxydable

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire):

**MT7** Longueur de câble 7 m

#### Dimensions

**Ø 180 x H 43 mm**

Source lumineuse	<b>LED</b>
Multiple Sources	<b>4x</b>
Wattage	<b>12.8 W</b>
Voltage/Frequency	<b>24V DC</b>
Light output source	<b>1280 lm</b>
LUMEN OUTPUT	<b>215 lm</b>
Rendement lumineux	<b>16 lm/W</b>
Color Rendering Index – CRI	<b>≥80</b>
Classe energie LED	<b>G</b>
Classe électrique	<b>Classe III</b>
Indice de protection IP	<b>IP 67</b>
Résistance mécanique	<b>IK 10 (20 joules)</b>
Norms	<b>EN 60598-1 +2-1</b>
Poids	<b>0.90 kg</b>
Certifications	<b>CE UKCA</b>

#### CODE OPTIONS

##### FINITION

**AG** GRIS ALUMINIUM  
**AN** ANTHRACITE

##### TEMP. DE COULEUR

**3K** 3000K  
**4K** 4000K

##### OPTIQUE

**standard** 70°

sur demande:

**CO** CORTEN  
**BR** BRONZE

**SQUEEZE 180 Ø 180** LED 4X6.4W 4X70°

**1459**



ACCESSOIRES



**SQUEEZE**

LA SÉRIE

