



Begehbbare Bodenaufbauleuchte für den Außenbereich  
 Max. Belastung von 500 kg  
 Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil  
 Diffusor: UV-beständiges opales Polycarbonat  
 Lichtquelle: Netzspannungs-LED-Modul, kompatibel mit  
 Phasenabschnittsdimmern  
 Anticorodal eloxierte Aluminium-Kabelverschraubung mit  
 wasserdichter Harzinnenbeschichtung - AQUASTOP-System / Mit  
 1,5 m im Boden versenkbarem Polyurethankabel 3x1 H07RN-F  
 geliefert  
 Edelstahlschrauben  
 Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und  
 Polyester-Pulverbeschichtung) nach  
 Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):  
 MT7 7 m Kabellänge

Abmessungen	Ø 180 x H 43 mm
Lichtquelle	LED
Wattleistung	4 W
Stromversorgung	220-240 V   50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	368 lm
Leuchten-Lichtstrom	94 lm
Leuchten-Lichtausbeute	24 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	F
LED Lebensdauer	L70 B50 > 50.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 67
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Normen	EN 60598-1 +2-1
Gewicht	1.18 kg
Konformität	CE UK CA

## CODE OPTIONS

### FINISHING

**AG** ALUMINIUMGRAU  
**AN** ANTHRAZIT

auf Anfrage:

**CO** CORTEN  
**BR** BRONZE

### FARBTEMPERATUR

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K

**SQUEEZE**

DIE SERIE

