



Begehbbare Bodenaufbauleuchte für den Außenbereich
 Max. Belastung von 500 kg
 Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil
 Diffusor: UV-beständiges opales Polycarbonat
 Lichtquelle: Netzspannungs-LED-Modul, kompatibel mit Phasenabschnittsdimmern
 Anticorodal eloxierte Aluminium-Kabelverschraubung mit wasserdichter Harzinnenbeschichtung - AQUASTOP-System / Mit 1,5 m im Boden versenkbarem Polyurethankabel 3x1 H07RN-F geliefert
 Edelstahlschrauben
 Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):
 MT7 7 m Kabellänge

Abmessungen	Ø 180 x H 43 mm
Lichtquelle	LED
Mehrere Quellen	2x
Wattleistung	8 W
Stromversorgung	220-240 V 50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	736 lm
Leuchten-Lichtstrom	188 lm
Leuchten-Lichtausbeute	24 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	F
LED Lebensdauer	L70 B50 > 50.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 67
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Normen	EN 60598-1 +2-1
Gewicht	1.13 kg
Konformität	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

AG ALUMINIUMGRAU
AN ANTHRAZIT

auf Anfrage:

CO CORTEN
BR BRONZE

FARBTEMPERATUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

SQUEEZE

DIE SERIE

