



Luminaria de exterior transitable para instalación en superficie en el suelo

Carga máx. 500 kg

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: policarbonato opalino resistente a los rayos UV

Fuente luminosa: módulo LED de tensión de red, compatible con dimmer corte de fase

Pasacables de aluminio anodizado anticorrosión resinado en la parte interna - sistema AQUASTOP / Luminaria suministrada con 1,5 m de cable enterrable de poliuretano 3x1 H07RN-F

Tornillos de acero inoxidable

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

MT7 Longitud de cable de 7 m

Dimensiones	Ø 180 x H 43 mm
Fuente de luz	LED
Múltiples fuentes	2x
Potencia	8 W
Fuente de alimentación	220-240 V 50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	736 lm
Flujo luminoso luminaria	188 lm
Eficiencia luminosa luminaria	24 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	F
Vida útil LED	L70 B50 > 50.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 67
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)
Normas	EN 60598-1 +2-1
Peso	1.13 kg
Conformidad	CE UK CA

CODE OPTIONS

ACABADO

AG GRIS ALUMINIO
AN ANTRACITA

a petición:

CO CORTEN

TEMP. DE COLOR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K



SQUEEZE

LA SERIE

