



Luminaria de exterior transitable para instalación en superficie en el suelo

Carga máx. 500 kg

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: policarbonato opalino resistente a los rayos UV

Fuente luminosa: módulo LED de tensión de red, compatible con dimmer corte de fase

Pasacables de aluminio anodizado anticorodal resinado en la parte interna - sistema AQUASTOP / Luminaria suministrada con 1,5 m de cable enterrable de poliuretano 3x1 H07RN-F

Tornillos de acero inoxidable

Acabado con doble barnizado tras tratamientos anticorrosión: imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster

Versiones bajo pedido (código adicional):

**MT7** Longitud de cable de 7 m

#### Dimensions

**Ø 180 x H 43 mm**

Fuente de luz	<b>LED</b>
Multiple Sources	<b>2x</b>
Wattage	<b>8 W</b>
Voltage/Frequency	<b>207-240 V   50/60 Hz</b>
Light output source	<b>736 lm</b>
LUMEN OUTPUT	<b>188 lm</b>
Eficiencia luminosa de la luminaria	<b>23 lm/W</b>
Color Rendering Index – CRI	<b>≥80</b>
Clase energética LED	<b>F</b>
Clase de aislamiento eléctrico	<b>Clase I</b>
Clase de protección IP	<b>IP 67</b>
Resistencia al impacto mecánico	<b>IK 10 (20 joules)</b>
Norms	<b>EN 60598-1 +2-1</b>
Peso	<b>1.13 kg</b>
Certifications	<b>CE UKCA</b>

#### CODE OPTIONS

ACABADO	TEMP. DE COLOR	ÓPTICA
<b>AG</b> GRIS ALUMINIO	<b>27K</b> 2700K	<b>standard</b> 70°
<b>AN</b> ANTRACITA	<b>3K</b> 3000K	
a petición:		
<b>CO</b> CORTEN	<b>4K</b> 4000K	
<b>BR</b> BRONZE		

**SQUEEZE 180 Ø 180** LED 2X4W 2X70°

**1468**



**SQUEEZE**

LA SERIE

