



Luminaria de exterior transitable para instalación en superficie en el suelo

Carga máx. 500 kg

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: policarbonato opalino resistente a los rayos UV

Fuente luminosa: módulo LED de tensión de red, compatible con dimmer corte de fase

Pasacables de aluminio anodizado anticorrosión resinado en la parte interna - sistema AQUASTOP / Luminaria suministrada con 1,5 m de cable enterrable de poliuretano 3x1 H07RN-F

Tornillos de acero inoxidable

Acabado con doble barnizado tras tratamientos anticorrosión: imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster

Versiones bajo pedido (código adicional):

MT7 Longitud de cable de 7 m

Dimensions	Ø 180 x H 43 mm
Fuente de luz	LED
Multiple Sources	4x
Wattage	8 W
Voltage/Frequency	207-240 V 50/60 Hz
Light output source	764 lm
LUMEN OUTPUT	188 lm
Eficiencia luminosa de la luminaria	23 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Clase energética LED	F
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 67
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Peso	1.08 kg
Certifications	CE UK CA

CODE OPTIONS

ACABADO

AG GRIS ALUMINIO
AN ANTRACITA

a petición:

CO CORTEN
BR BRONZE

TEMP. DE COLOR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

ÓPTICA

standard 70°

SQUEEZE

LA SERIE

