

Luminaria de exterior señalador del recorrido para instalación en pared

Espesor mínimo para instalación en superficie / Instalación empotrada a ras de pared mediante accesorio opcional controcaja

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: vidrio templado opalino ultrablanco

Driver externo a 24V DC para conexión en paralelo, conforme a la norma EN 61347-2-13, suministrado por separado

Fuente luminosa: unidad LED

Un solo cable de entrada desde atrás / Accesorio opcional separador para entrada de cables lateral

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Dimensiones	110 x 110 x 25 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	6 W
Fuente de alimentación	24 Vdc
Flujo luminoso fuente	698 lm
Flujo luminoso luminaria	302 lm
Eficiencia luminosa luminaria	50 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	F
Vida útil LED	L70 B50 > 54.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase III
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 08 (5 Joules)
Normas	EN 60598-1 +2-1
Peso	0.47 kg
Conformidad	CE UK CA

CODE OPTIONS

ACABADO


AG GRIS ALUMINIO
AN ANTRACITA
BI BLANCO

TEMP. DE COLOR

3K 3000K
4K 4000K

ACCESORIOS

STAMP
SEPARADOR



5351

STAMP
SOPORTE DE FIJACIÓN



5360

STAMP
110 & GLASS – CAJA DE
PREINSTALACIÓN



5358

ACCESORIOS
DRIVER 24V – 24W



1924

ACCESORIOS
DRIVER 24V – 60W



1925