



Luminaire de balisage d'extérieur pour installation murale

Épaisseur minimale pour installation en surface / Installation encastrée au ras du mur à l'aide de l'accessoire optionnel boîtier d'encastrement

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : verre trempé opale ultrablanc

Driver à distance à 24V DC pour raccordement en parallèle, conforme à la norme EN 61347-2-13, à commander séparément

Source lumineuse : unité LED

Entrée de câble simple au dos / Accessoire optionnel entretoise pour entrée des câbles sur le côté

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Dimensions	110 x 110 x 25 mm
Source lumineuse	LED
Wattage	6 W
Voltage/Frequency	24V DC
Light output source	698 lm
LUMEN OUTPUT	302 lm
Rendement lumineux	50 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energie LED	F
Classe électrique	Classe III
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Poids	0.47 kg
Certifications	CE UKCA

CODE OPTIONS

FINITION

AG	GRIS ALUMINIUM
AN	ANTHRACITE
BI	BLANC

TEMP. DE COULEUR

3K	3000K
4K	4000K

OPTIQUE

standard	DIFFUSE
-----------------	---------

STAMP verre LED 6W

5331



ACCESOIRES

**STAMP** LA SÉRIE