

Apparecchio illuminante segnapasso per esterni da parete

Minimo spessore per installazione di superficie / Incasso totale a filo muro mediante apposito accessorio opzionale controcassa

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato opale ultrawhite

Driver esterno a 24V DC per collegamento in parallelo, conforme alla norma EN 61347-2-13, da ordinare separatamente

Sorgente luminosa: unità LED

Singolo cavo di entrata dal retro / Accessorio opzionale distanziale per ingresso cavi laterale

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi


| | |
|---|--------------------|
| Dimensioni | 110 x 110 x 25 mm |
| Sorgente luminosa | LED |
| Potenza | 6 W |
| Alimentazione | 24 Vdc |
| Flusso luminoso sorgente | 698 lm |
| Flusso luminoso apparecchio | 302 lm |
| Efficienza luminosa apparecchio | 50 lm/W |
| Color Rendering Index – CRI | 80 |
| Classe energetica LED | F |
| Durata vita LED | L70 B50 > 54.000 h |
| Deviazione standard della corrispondenza colore | MacAdam step 3 |
| Classe di isolamento elettrico | Classe III |
| Grado di protezione IP | IP 65 |
| Grado di resistenza agli impatti | IK 08 (5 Joules) |
| Norme | EN 60598-1 +2-1 |
| Peso | 0.47 kg |
| Conformità | CE UK CA |

OPZIONI CODICE

| FINITURA | | TEMP. COLORE | |
|----------|------------------|--------------|-------|
| AG | GRIGIO ALLUMINIO | 3K | 3000K |
| AN | ANTRACITE | 4K | 4000K |
| BI | BIANCO | | |


ACCESSORI

STAMP
DISTANZIALE



5351

STAMP
STAFFA PER SCATOLA 3 MOD.



5360

STAMP
110 & GLASS - CONTROCASSA



5358

ACCESSORI
DRIVER 24V - 24W



1924

ACCESSORI
DRIVER 24V - 60W



1925