

Wand-Wegmarkierungs-Aufbauleuchte für den Außenbereich mit Mindestdicke

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: UV-beständiges Polycarbonat

Lichtquelle: Netzspannungs-LED-Modul, kompatibel mit Phasenabschnittsdimmern

Rückseitige Einzelkabeleinführung / Optionales Abstandshalter-Zubehör für seitliche Kabeleinführung

Finish mit doppelter Lackierung nach

Korrosionsschutzbehandlungen: Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

24V 24V-Niederspannung

Dimensions	120 x 120 x 26 mm
Lichtquelle	LED
Multiple Sources	1x
Wattage	4 W
Voltage/Frequency	207-240 V 50/60 Hz
Light output source	368 lm
LUMEN OUTPUT	250 lm
Leuchten-Lichtausbeute	63 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
LED-Energieeffizienzklasse	F
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Gewicht	0.44 kg
Certifications	CE UKCA

CODE OPTIONS

FINISHING

AG	ALUMINIUMGRAU
AN	ANTHRAZIT
CO	CORTEN
BR	BRONZE
BI	WEISS

FARBTEMPERATUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

OPTIK


standard	DIFFUSE
-----------------	---------

STAMP SIDELIGHT seitliches Licht - Einzelemission LED 4W

5335



ZUBEHÖR



STAMP DIE SERIE

