

Luminaire de balisage d'extérieur avec épaisseur minimale pour installation murale en surface

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : polycarbonate résistant aux UV

Source lumineuse : module LED à tension secteur, compatible avec variateur à coupure de phase

Entrée de câble simple au dos / Accessoire optionnel entretoise pour entrée des câbles sur le côté

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

**24V** Basse tension 24V

Dimensions	120 x 120 x 26 mm
Source lumineuse	LED
Sources multiples	1 x
Puissance	4 W
Alimentation	220-240 V   50/60 Hz
Flux lumineux source	368 lm
Flux lumineux appareil	250 lm
Rendement lumineux	63 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe énergétique LED	F
Durée de vie LED	L70 B50 > 50.000 h
Déviations standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Normes	EN 60598-1 +2-1
Poids	0.44 kg
Conformité	CE UK CA

**CODE OPTIONS**

**FINITION**


**AG** GRIS ALUMINIUM  
**AN** ANTHRACITE  
**CO** CORTEN  
**BR** BRONZE

**TEMP. DE COULEUR**

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K



ACCESSOIRES



**STAMP** LA SÉRIE

