

Apparecchio illuminante segnapasso da parete per esterni con minimo spessore per installazione di superficie

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: policarbonato anti UV

Sorgente luminosa: modulo LED a tensione di rete, compatibile con dimmer a taglio di fase

Singolo cavo di entrata dal retro / Accessorio opzionale distanziale per ingresso cavi laterale

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

24V Bassa tensione 24V

Dimensioni	120 x 120 x 26 mm
Sorgente luminosa	LED
Sorgenti multiple	1x
Potenza	4 W
Alimentazione	220-240 V 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	368 lm
Flusso luminoso apparecchio	250 lm
Efficienza luminosa apparecchio	63 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	F
Durata vita LED	L70 B50 > 50.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Norme	EN 60598-1 +2-1
Peso	0.44 kg
Conformità	CE UK CA

OPZIONI CODICE

FINITURA

AG	GRIGIO ALLUMINIO
AN	ANTRACITE
CO	CORTEN
BR	BRONZO
BI	BIANCO



TEMP. COLORE

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

STAMP SIDELIGHT 1x LED 4W

5335

ACCESSORI



STAMP LA SERIE

