



Apparecchio illuminante segnapasso da parete per esterni con minimo spessore per installazione di superficie

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: policarbonato anti UV

Sorgente luminosa: modulo LED a tensione di rete, compatibile con dimmer a taglio di fase

Singolo cavo di entrata dal retro / Accessorio opzionale distanziale per ingresso cavi laterale

Finitura con doppia verniciatura dopo trattamenti anticorrosivi: fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

24V Bassa tensione 24V

Dimensioni	120 x 120 x 26 mm
Sorgente luminosa	LED
Multiple Sources	1x
Potenza	4 W
Tensione/Frequenza	207-240 V 50/60 Hz
Light output source	368 lm
LUMEN OUTPUT	250 lm
Efficienza luminosa apparecchio	63 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Classe energetica LED	F
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Conformità	EN 60598-1 +2-1
Peso	0.44 kg
Certificazioni	CE UKCA

OPZIONI CODICE

FINITURA		TEMP. COLORE		OTTICA	
AG	GRIGIO ALLUMINIO	27K	2700K	standard	DIFFUSA
AN	ANTRACITE	3K	3000K		
CO	CORTEN	4K	4000K		
BR	BRONZO				
BI	BIANCO				

ACCESSORI

<p>STAMP DISTANZIALE</p> 	<p>STAMP STAFFA PER SCATOLA 3 MOD.</p> 
<p>5351</p>	<p>5360</p>

STAMP LA SERIE

