

Wand-Wegmarkierungs-Aufbauleuchte für den Außenbereich mit Mindestdicke

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: UV-beständiges Polycarbonat

Lichtquelle: Netzspannungs-LED-Modul, kompatibel mit Phasenabschnittsdimmern

Rückseitige Einzelkabeleinführung / Optionales Abstandshalter-Zubehör für seitliche Kabeleinführung

Finish mit doppelter Lackierung nach Korrosionsschutzbehandlungen: Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):
24V 24V-Niederspannung

Dimensions	120 x 120 x 26 mm
Lichtquelle	LED
Multiple Sources	2x
Wattage	8 W
Voltage/Frequency	207-240 V 50/60 Hz
Light output source	736 lm
LUMEN OUTPUT	500 lm
Leuchten-Lichtausbeute	63 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
LED-Energieeffizienzklasse	F
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Gewicht	0.43 kg
Certifications	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

AG ALUMINIUMGRAU
AN ANTHRAZIT
CO CORTEN
BR BRONZE
BI WEISS

FARBTEMPERATUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K


OPTIK

standard DIFFUSE

STAMP SIDELIGHT seitliches Licht - Doppellemission LED 2X4W

5336

ZUBEHÖR



STAMP DIE SERIE

