

Luminaria de exterior señalador del recorrido con espesor mínimo para instalación en superficie en pared

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: policarbonato resistente a los rayos UV

Fuente luminosa: módulo LED de tensión de red, compatible con dimmer corte de fase

Un solo cable de entrada desde atrás / Accesorio opcional separador para entrada de cables lateral

Acabado con doble barnizado tras tratamientos anticorrosión: imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster

Versiones bajo pedido (código adicional):

24V Bajo voltaje 24V

Dimensions	120 x 120 x 26 mm
Fuente de luz	LED
Multiple Sources	2x
Wattage	8 W
Voltage/Frequency	207-240 V 50/60 Hz
Light output source	736 lm
LUMEN OUTPUT	500 lm
Eficiencia luminosa de la luminaria	63 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Clase energética LED	F
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Peso	0.43 kg
Certifications	CE UK CA

CODE OPTIONS

ACABADO

AG	GRIS ALUMINIO
AN	ANTRACITA
CO	CORTEN
BR	BRONZE
BI	BLANCO


TEMP. DE COLOR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

ÓPTICA

standard **DIFFUSE**

ACCESORIOS



STAMP LA SERIE

