

Luminaire de balisage d'extérieur avec épaisseur minimale pour installation murale en surface

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : polycarbonate résistant aux UV

Source lumineuse : module LED à tension secteur, compatible avec variateur à coupure de phase

Entrée de câble simple au dos / Accessoire optionnel entretoise pour entrée des câbles sur le côté

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

24V Basse tension 24V

Dimensions	120 x 120 x 26 mm
Source lumineuse	LED
Sources multiples	2x
Puissance	8 W
Alimentation	220-240 V 50/60 Hz
Flux lumineux source	736 lm
Flux lumineux appareil	500 lm
Rendement lumineux	63 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe énergétique LED	F
Durée de vie LED	L70 B50 > 50.000 h
Déviations standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Normes	EN 60598-1 +2-1
Poids	0.43 kg
Conformité	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION


AG GRIS ALUMINIUM
AN ANTHRACITE
CO CORTEN
BR BRONZE

TEMP. DE COULEUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K



ACCESSOIRES



STAMP LA SÉRIE

