


STAMP SIDELIGHT seitliches Licht - Vier-Emission LED 4X2W 5337







Wand-Wegmarkierungs-Aufbauleuchte für den Außenbereich mit Mindestdicke

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: UV-beständiges Polycarbonat

Lichtquelle: Netzspannungs-LED-Modul, kompatibel mit Phasenabschnittsdimmern

Rückseitige Einzelkabeleinführung / Optionales Abstandshalter-Zubehör für seitliche Kabeleinführung

Finish mit doppelter Lackierung nach Korrosionsschutzbehandlungen: Epoxid-Grundierung und

Polyester-Pulverbeschichtung

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode): **24V** 24V-Niederspannung

Dimensions	120 x 120 x 26 mm LED		
Lichtquelle			
Multiple Sources	4x		
Wattage	8 W		
Voltage/Frequency	207-240 V 50/60 Hz		
Light output source	764 lm		
LUMEN OUTPUT	500 lm		
Leuchten-Lichtausbeute	63 lm/W		
Color Rendering Index - CRI	≥80		
LED-Energieeffizienzklasse	F		
Elektrische Schutzklasse	Klasse I		
Schutzart IP	IP 65		
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)		
Norms	EN 60598-1 +2-1		
Gewicht	0.43 kg		
Certifications	C€ EK		

CODE OPTIONS

CO

BR BI CORTEN

BRONZE

WEISS

FINISHING		FARBT	FARBTEMPERATUR		OPTIK	
AG	ALUMINIUMGRAU	27K	2700K	standard	d DIFFUSE	
AN	ANTHRAZIT	3K	3000K			

4000K







4K



STAMP SIDELIGHT seitliches Licht - Vier-Emission LED 4X2W 5337



ZUBEHÖR





DIE SERIE











