

Mast komplett mit Leuchte

Material: Aluminium

Diffusor: ultraweißes opales gehärtetes Glas

Externer Treiber 24V DC für Parallelanschluß, gemäß der Norm EN 61347-2-13, separat zu bestellen

Lichtquelle: LED-Einheit

Mit vorverdrahtetem H05RN-F Kabel geliefert (optionale wasserdichte Verbinder separat zu bestellen)

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Abmessungen	128 x 44 x H 300 mm
Lichtquelle	LED
Wattleistung	6 W
Stromversorgung	24 Vdc
Lichtquellenlichtstrom	698 lm
Leuchten-Lichtstrom	302 lm
Leuchten-Lichtausbeute	50 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	F
LED Lebensdauer	L70 B50 > 54.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse III
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 08 (5 Joules)
Normen	EN 60598-1 +2-1
Gewicht	1.8 kg
Konformität	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

AG ALUMINIUMGRAU
AN ANTHRAZIT
BI WEISS

FARBTEMPERATUR

3K 3000K
4K 4000K


ZUBEHÖR

STAMP POST
ANKERPLATTE L 128



5391

STAMP
ABSTANDHALTER




5351

STAMP
ZUBEHÖRHALTERUNG FÜR 3
MODUL-KÄSTEN



5360

STAMP
110 & GLASS –
EINBAUKASTEN



5358

ZUBEHÖR
WASSERDICHTES
ANSCHLUSSSTÜCK



1941

ZUBEHÖR
WASSERDICHTES
ANSCHLUSSSTÜCK



1944

ZUBEHÖR
24V-TREIBER – 24W



1924

ZUBEHÖR
24V-TREIBER – 60W



1925