



Poteau complet avec luminaire

Matériel : aluminium

Diffuseur : verre trempé opale ultrablanç

Driver à distance à 24V DC pour raccordement en parallèle, conforme à la norme EN 61347-2-13, à commander séparément

Source lumineuse : unité LED

Fourni avec câble précablé H05RN-F (connecteurs étanches optionnels à commander séparément - réf. 1941-1944)

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Dimensions

128 x 44 x H 600 mm

Source lumineuse

LED

Wattage

6 W

Voltage/Frequency

24V DC

Light output source

698 lm

LUMEN OUTPUT

302 lm

Rendement lumineux

50 lm/W

Color Rendering Index – CRI

80

Classe energie LED

F

Classe électrique

Classe III

Indice de protection IP

IP 65

Résistance mécanique

IK 08 (5 Joules)

Norms

EN 60598-1 +2-1

Poids

2.2 kg

Certifications

CE UKCA

CODE OPTIONS

FINITION

AG	GRIS ALUMINIUM
AN	ANTHRACITE
BI	BLANC

TEMP. DE COULEUR

3K	3000K
4K	4000K

OPTIQUE

standard DIFFUSE

STAMP POST verre H 600 LED 6W

5375

ACCESOIRES

STAMP POST PLAQUE D'ANCRAGE L 128  5391	STAMP ENTRETOISE  5351	STAMP ÉTRIER POUR BOÎTIER À 3 MODULES  5360	STAMP 110 & VERRE - BOÎTIER D'ENCASTREMENT  5358
ACCESSOIRES CONNECTEUR ÉTANCHE  1941	ACCESSOIRES CONNECTEUR ÉTANCHE  1944	ACCESSOIRES DRIVER 24V  1924	ACCESSOIRES DRIVER 24V  1925

STAMP

LA SÉRIE

