

Palo completo di apparecchio illuminante

Materiale: alluminio

Diffusore: vetro temprato opale ultrawhite

Driver esterno a 24V DC per collegamento in parallelo, conforme alla norma EN 61347-2-13, da ordinare separatamente

Sorgente luminosa: unità LED

Fornito con cavo precablato H05RN-F (giunti stagni di connessione opzionali da ordinare separatamente)

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Dimensioni	<b>128 x 44 x H 600 mm</b>
Sorgente luminosa	<b>LED</b>
Potenza	<b>6 W</b>
Alimentazione	<b>24 Vdc</b>
Flusso luminoso sorgente	<b>698 lm</b>
Flusso luminoso apparecchio	<b>302 lm</b>
Efficienza luminosa apparecchio	<b>50 lm/W</b>
Color Rendering Index – CRI	<b>80</b>
Classe energetica LED	<b>F</b>
Durata vita LED	<b>L70 B50 &gt; 54.000 h</b>
Deviazione standard della corrispondenza colore	<b>MacAdam step 3</b>
Classe di isolamento elettrico	<b>Classe III</b>
Grado di protezione IP	<b>IP 65</b>
Grado di resistenza agli impatti	<b>IK 08 (5 Joules)</b>
Norme	<b>EN 60598-1 +2-1</b>
Peso	<b>2.2 kg</b>
Conformità	<b>CE UK CA</b>

#### OPZIONI CODICE









##### FINITURA

**AG** GRIGIO ALLUMINIO  
**AN** ANTRACITE  
**BI** BIANCO

##### TEMP. COLORE

**3K** 3000K  
**4K** 4000K

ACCESSORI

<p><b>STAMP POST</b> PIASTRA ANCORAGGIO L 128</p>  <p><b>5391</b></p>	<p><b>STAMP</b> DISTANZIALE</p>  <p><b>5351</b></p>	<p><b>STAMP</b> STAFFA PER SCATOLA 3 MOD.</p>  <p><b>5360</b></p>	<p><b>STAMP</b> 110 &amp; GLASS – CONTROCASSA</p>  <p><b>5358</b></p>
<p><b>ACCESSORI</b> GIUNTO STAGNO</p>  <p><b>1941</b></p>	<p><b>ACCESSORI</b> GIUNTO STAGNO</p>  <p><b>1944</b></p>	<p><b>ACCESSORI</b> DRIVER 24V – 24W</p>  <p><b>1924</b></p>	<p><b>ACCESSORI</b> DRIVER 24V – 60W</p>  <p><b>1925</b></p>