



Palo completo di apparecchio illuminante

Materiale: alluminio

Diffusore: vetro temprato opale ultrawhite

Driver esterno a 24V DC per collegamento in parallelo, conforme alla norma EN 61347-2-13, da ordinare separatamente

Sorgente luminosa: unità LED

Fornito con cavo precablato H05RN-F (giunti stagni di connessione opzionali da ordinare separatamente - cod. 1941-1944)

Finitura con doppia verniciatura dopo trattamenti anticorrosivi: fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere

#### Dimensioni

**128 x 44 x H 600 mm**

Sorgente luminosa

**LED**

Potenza

**6 W**

Tensione/Frequenza

**24V DC**

Light output source

**698 lm**

LUMEN OUTPUT

**302 lm**

Efficienza luminosa apparecchio

**50 lm/W**

Color Rendering Index – CRI

**80**

Classe energetica LED

**F**

Classe di isolamento elettrico

**Classe III**

Grado di protezione IP

**IP 65**

Grado di resistenza agli impatti

**IK 08 (5 Joules)**

Conformità

**EN 60598-1 +2-1**

Peso

**2.2 kg**

Certificazioni

**CE UKCA**

#### OPZIONI CODICE

##### INITURA

<b>AG</b>	GRIGIO ALLUMINIO
<b>AN</b>	ANTRACITE
<b>BI</b>	BIANCO

##### TEMP. COLORE

<b>3K</b>	3000K
<b>4K</b>	4000K

##### OTTICA

**standard** DIFFUSA

**STAMP POST vetro H 600 LED 6W****5375**

## ACCESSORI

<b>STAMP POST PIASTRA ANCORAGGIO L 128</b>  <b>5391</b>	<b>STAMP DISTANZIALE</b>  <b>5351</b>	<b>STAMP STAFFA PER SCATOLA 3 MOD.</b>  <b>5360</b>	<b>STAMP 110 &amp; VETRO - CONTROCASSA</b>  <b>5358</b>
<b>ACCESSORI GIUNTO STAGNO</b>  <b>1941</b>	<b>ACCESSORI GIUNTO STAGNO</b>  <b>1944</b>	<b>ACCESSORI ALIMENTATORE 24V</b>  <b>1924</b>	<b>ACCESSORI ALIMENTATORE 24V</b>  <b>1925</b>

**STAMP** LA SERIE