

Quaderförmiger Garten-Pollerleuchte mit nach unten gerichtetem Frontlicht, geschützt durch Blendschutzklappe, zur Beleuchtung von Wegen, Passagen und Pfaden

Auf der unteren Rückseite der Struktur kann eine zweite Leuchte mit strahlendem und diffusem Licht installiert werden

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Lichtquelle: Netzspannungs-LED-Modul, kompatibel mit Phasenabschnittsdimmern

Wasserfester Einzelanschluss oder Ein- und Ausgangsanschluss mit optionalen wasserfesten Verbindern, separat zu bestellen (Art. 1941-1942)

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Abmessungen	<b>86 x 73 x H 495 mm</b>
Lichtquelle	<b>LED</b>
Wattleistung	<b>8 W</b>
Stromversorgung	<b>220-240 V   50/60 Hz</b>
Lichtquellenlichtstrom	<b>835 lm</b>
Leuchten-Lichtstrom	<b>423 lm</b>
Leuchten-Lichtausbeute	<b>53 lm/W</b>
Color Rendering Index – CRI	<b>≥80</b>
LED-Energieeffizienzklasse	<b>F (3000K), F (4000K), G (2700K)</b>
LED Lebensdauer	<b>L70 B10 45.000 h</b>
Standardabweichung der Farbabstimmung	<b>MacAdam step 3</b>
Elektrische Schutzklasse	<b>Klasse I</b>
Schutzart IP	<b>IP 65</b>
Mechanische Schlagfestigkeit	<b>IK 10 (20 joules)</b>
Normen	<b>EN 60598-1 +2-1</b>
Gewicht	<b>2 kg</b>
Konformität	<b>CE UK CA</b>

## CODE OPTIONS

### FINISHING

<b>AG</b>	ALUMINIUMGRAU
<b>AN</b>	ANTHRAZIT
<b>CO</b>	CORTEN
<b>BR</b>	BRONZE

### FARBTEMPERATUR

<b>27K</b>	2700K
<b>3K</b>	3000K
<b>4K</b>	4000K

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR  
WASSERDICHTES  
ANSCHLUSSSTÜCK




1941

ZUBEHÖR  
WASSERDICHTES  
ANSCHLUSSSTÜCK




1942

ZUBEHÖR  
BODENANKER



5529

STANDING  
RÜCKLICHT



5528

**STANDING** DIE SERIE

