



Quaderförmiger Garten-Pollerleuchte mit nach unten gerichtetem Frontlicht, geschützt durch Blendschutzklappe, zur Beleuchtung von Wegen, Passagen und Pfaden

Auf der unteren Rückseite der Struktur kann eine zweite Leuchte mit strahlendem und diffusem Licht installiert werden

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Lichtquelle: Netzspannungs-LED-Modul, kompatibel mit Phasenabschnittsdimmern

Wasserfester Einzelanschluss oder Ein- und Ausgangsanschluss mit optionalen wasserfesten Verbindern, separat zu bestellen (Art. 1941-1942)

Finish mit doppelter Lackierung nach Korrosionsschutzbehandlungen: Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung

Dimensions	86 x 73 x H 495 mm
Lichtquelle	LED
Wattage	8 W
Voltage/Frequency	220-240 V 50/60 Hz
Light output source	800 lm
LUMEN OUTPUT	423 lm
Leuchten-Lichtausbeute	53 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
LED-Energieeffizienzklasse	F (3000K), F (4000K), G (2700K)
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Gewicht	2 kg
Certifications	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

AG	ALUMINIUMGRAU
AN	ANTHRAZIT
CO	CORTEN
BR	BRONZE

FARBTEMPERATUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

OPTIK

standard	ASYMMETRISCH
-----------------	--------------

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR
WASSERDICHTES
ANSCHLUSSSTÜCK



1941

ZUBEHÖR
WASSERDICHTES
ANSCHLUSSSTÜCK



1942

ZUBEHÖR
BODENANKER



5529

STANDING
RÜCKLICHT



5528

STANDING DIE SERIE

