
STANDING LED 8W

5526







Poste de jardín en forma de paralelepípedo con luz frontal hacia abajo, protegida con aleta anti deslumbramiento, proyectado para iluminar veredas, sendas y caminos

La estructura permite l'inserción en la parte posterior de una segunda luminaria de luz radiante y difusa

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Fuente luminosa: módulo LED de tensión de red, compatible con dimmer corte de fase

Conexión estanca directa o 'entra y sale' (in/out) por medio de conectores estancos opcionales a pedir por separado (cód. 1941-1942)

Acabado con doble barnizado tras tratamientos anticorrosión: imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster

Dimensions	86 x 73 x H 495 mn		
Fuente de luz	LED		
Wattage	8 W		
Voltage/Frequency	220-240 V 50/60 Hz		
Light output source	800 lm		
LUMEN OUTPUT	423 lm		
Eficiencia luminosa de la luminaria	53 lm/W		
Color Rendering Index - CRI	≥80		
Clase energética LED	F (3000K), F (4000K), G (2700K)		
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I		
Clase de protección IP	IP 65		
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)		
Norms	EN 60598-1 +2-1		
Peso	2 kg		
Certifications	C€ FK		

CODE OPTIONS

ACABADO		TEMP. DE COLOR		ÓPTICA	
AG	GRIS ALUMINIO	27K	2700K	standard	ASIMÉTRICA
AN	ANTRACITA	3K	3000K		
CO	CORTEN	4K	4000K		



BRONZE

BR







STANDING LED 8W

5526

ACCESORIOS











STANDING

LA SERIE







