

Poste de jardín en forma de paralelepípedo con luz frontal hacia abajo, protegida con aleta anti deslumbramiento, proyectado para iluminar veredas, sendas y caminos

La estructura permite l'inserción en la parte posterior de una segunda luminaria de luz radiante y difusa

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Fuente luminosa: módulo LED de tensión de red, compatible con dimmer corte de fase

Conexión estanca directa o 'entra y sale' (in/out) por medio de conectores estancos opcionales a pedir por separado (cód. 1941-1942)

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Dimensiones	86 x 73 x H 495 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	8 W
Fuente de alimentación	220-240 V 50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	835 lm
Flujo luminoso luminaria	423 lm
Eficiencia luminosa luminaria	53 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Clase energética LED	F (3000K), F (4000K), G (2700K)
Vida útil LED	L70 B10 45.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)
Normas	EN 60598-1 +2-1
Peso	2 kg
Conformidad	CE UK CA

CODE OPTIONS

ACABADO

AG GRIS ALUMINIO
AN ANTRACITA
CO CORTEN
BR BRONZE

TEMP. DE COLOR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

ACCESORIOS

ACCESORIOS
CONNECTOR ESTANCO



1941

ACCESORIOS
CONNECTOR ESTANCO




1942

ACCESORIOS
TIRAFONDOS



5529

STANDING
LUZ POSTERIOR



5528

STANDING LA SERIE

