
STANDING LED 8W

5526







Palo da giardino a forma di parallelepipedo con luce frontale verso il basso, protetta da aletta antiabbagliamento, progettato per illuminare camminamenti, passaggi e vialetti

La struttura consente l'inserimento sul retro di un secondo apparecchio illuminante a luce radente e diffusa

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Sorgente luminosa: modulo LED a tensione di rete, compatibile con dimmer a taglio di fase

Connessione stagna singola o entra-esci mediante connettori stagni opzionali da ordinare separatamente (cod. 1941-1942)

Finitura con doppia verniciatura dopo trattamenti anticorrosivi: fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere

Dimensioni	86 x 73 x H 495 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	8 W
Tensione/Frequenza	220-240 V 50/60 Hz
Light output source	800 lm
LUMEN OUTPUT	423 lm
Efficienza luminosa apparecchio	53 lm/W
Color Rendering Index - CRI	≥80
Classe energetica LED	F (3000K), F (4000K), G (2700K)
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Conformità	EN 60598-1 +2-1
Peso	2 kg
Certificazioni	C€ FR

OPZIONI CODICE

FINIT	URA	TEMP	. COLORE	OTTICA	
AG	GRIGIO ALLUMINIO	27K	2700K	standard	ASIMMETRICA
AN	ANTRACITE	3K	3000K		
CO	CORTEN	4K	4000K		
BR	BRONZO				





Goccia Illuminazione srl



STANDING LED 8W

5526

ACCESSORI











STANDING

LA SERIE







