

Palo da giardino a forma di parallelepipedo con luce frontale verso il basso, protetta da aletta antiabbagliamento, progettato per illuminare camminamenti, passaggi e vialetti

La struttura consente l'inserimento sul retro di un secondo apparecchio illuminante a luce radente e diffusa

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Sorgente luminosa: modulo LED a tensione di rete, compatibile con dimmer a taglio di fase

Connessione stagna singola o entra-esce mediante connettori stagni opzionali da ordinare separatamente (cod. 1941-1942)

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Dimensioni	86 x 73 x H 495 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	8 W
Alimentazione	220-240 V 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	835 lm
Flusso luminoso apparecchio	423 lm
Efficienza luminosa apparecchio	53 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Classe energetica LED	F (3000K), F (4000K), G (2700K)
Durata vita LED	L70 B10 45.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Norme	EN 60598-1 +2-1
Peso	2 kg
Conformità	CE UK CA

OPZIONI CODICE



FINITURA

AG	GRIGIO ALLUMINIO
AN	ANTRACITE
CO	CORTEN
BR	BRONZO

TEMP. COLORE

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

ACCESSORI



STANDING LA SERIE

