



Luminaria de exterior para instalación en vástago

La versión Ø 150 se aconseja para la instalación en vástago de 300 mm de altura (cód. 3101) y 600 mm de altura (cód. 3102)

Material: disco superior disipador de aluminio inyectado de bajo contenido en cobre; su especial forma convexa evita el estancamiento del agua

Difusor de policarbonato fotograbado para prevenir el deslumbramiento horizontal y garantizar un elevado rendimiento hacia abajo

Fuente luminosa: módulo LED de tensión de red, compatible con dimmer corte de fase

Cableado estanco con 1,5 m de cable suministrado

Compatible con limitador de haz de luz (cód. 5555)

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

24V Bajo voltaje 24V

MT7 Longitud de cable de 7 m

Dimensiones	Ø 152 x H 66 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	10 W
Fuente de alimentación	220-240 V 50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	1200 lm
Flujo luminoso luminaria	753 lm
Eficiencia luminosa luminaria	75 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	E (4000K), F (2700K), F (3000K)
Vida útil LED	L70 B50 > 50.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 09 (10 Joules)
Normas	EN 60598-1 +2-1
Peso	0.65 kg
Conformidad	CE UK CA

CODE OPTIONS

ACABADO

AG GRIS ALUMINIO
AN ANTRACITA
CO CORTEN
BR BRONZE
VE VERDE

TEMP. DE COLOR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

COMPONENTES



ACCESORIOS



T-LUX LA SERIE

