goccia
ILLUMINAZIONE

T-LUX STAN Ø 150 LED 10W

5551



Luminaire d'extérieur pour installation sur tige

La version Ø 150 est conseillée pour une installation sur tige de hauteur 300 mm (réf. 3101) et 600 mm (réf. 3102)

Matériel : disque supérieur dissipant en aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre ; la forme convexe particulière évite la stagnation de l'eau

Diffuseur en polycarbonate photogravé pour prévenir l'éblouissement horizontal et garantir un rendement élevé vers le bas

Source lumineuse : module LED à tension secteur, compatible avec variateur à coupure de phase

Câblage étanche avec 1,5 m de câble fourni

Compatible avec le limiteur de faisceau (réf. 5555)

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire):

24V Basse tension 24V

MT7 Longueur de câble 7 m

Dimensions	Ø 152 x H 66 mm
Source lumineuse	LED
Wattage	10 W
Voltage/Frequency	207-240 V | 50/60 Hz
Light output source	1150 lm
LUMEN OUTPUT	753 lm
Rendement lumineux	75 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energie LED	E
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 09 (10 Joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Poids	0.65 kg
Certifications	CE UKCA

CODE OPTIONS

FINITION

AG	GRIS ALUMINIUM
AN	ANTHRACITE
CO	CORTEN
BR	BRONZE
VE	VERT

TEMP. DE COULEUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

OPTIQUE

standard	DIFFUSE

T-LUX STAN Ø 150 LED 10W

5551

COMPOSANTS

T-LUX STAN
TIGE H 300

3101

T-LUX STAN
TIGE H 600

3102

T-LUX STAN
TIGE H 900

3103

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES
PIQUET

4696

ACCESSOIRES
PLAQUE D'ANCRAGE

4697

ACCESSOIRES
BOÎTIER À ENTERRER

4698

T-LUX LA SÉRIE