



Luminaria de exterior para instalación en vástago

La versión Ø 200 se aconseja para la instalación en vástago de 600 mm de altura (cód. 3102) y 900 mm de altura (cód. 3103)

Material: disco superior disipador de aluminio inyectado de bajo contenido en cobre; su especial forma convexa evita el estancamiento del agua

Difusor de policarbonato fotograbado para prevenir el deslumbramiento horizontal y garantizar un elevado rendimiento hacia abajo

Fuente luminosa: módulo LED de tensión de red, compatible con dimmer corte de fase

Cableado estanco con 1,5 m de cable suministrado

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

**24V** Bajo voltaje 24V

**MT7** Longitud de cable de 7 m

Dimensiones	Ø 207 x H 75 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	20 W
Fuente de alimentación	220-240 V   50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	2400 lm
Flujo luminoso luminaria	1602 lm
Eficiencia luminosa luminaria	80 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	E (4000K), F (2700K), F (3000K)
Vida útil LED	L70 B50 > 50.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 09 (10 Joules)
Normas	EN 60598-1 +2-1
Peso	1.53 kg
Conformidad	CE UK CA

## CODE OPTIONS

### ACABADO

**AG** GRIS ALUMINIO  
**AN** ANTRACITA  
**CO** CORTEN  
**BR** BRONZE  
**VE** VERDE

### TEMP. DE COLOR

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K

COMPONENTES



ACCESORIOS



T-LUX LA SERIE

