



Luminaria de exterior para instalación en vástago

La versión Ø 200 se aconseja para la instalación en vástago de 600 mm de altura (cód. 3102) y 900 mm de altura (cód. 3103)

Material: disco superior disipador de aluminio inyectado de bajo contenido en cobre; su especial forma convexa evita el estancamiento del agua

Difusor de policarbonato fotograbado para prevenir el deslumbramiento horizontal y garantizar un elevado rendimiento hacia abajo

Fuente luminosa: módulo LED de tensión de red, compatible con dimmer corte de fase

Cableado estanco con 1,5 m de cable suministrado

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

24V Bajo voltaje 24V

MT7 Longitud de cable de 7 m

Dimensiones	Ø 207 x H 75 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	20 W
Fuente de alimentación	220-240 V 50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	2400 lm
Flujo luminoso luminaria	1602 lm
Eficiencia luminosa luminaria	80 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	E (4000K), F (2700K), F (3000K)
Vida útil LED	L70 B50 > 50.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 09 (10 Joules)
Normas	EN 60598-1 +2-1
Peso	1.53 kg
Conformidad	CE UK CA

CODE OPTIONS

ACABADO

AG	GRIS ALUMINIO
AN	ANTRACITA
CO	CORTEN
BR	BRONZE
VE	VERDE

TEMP. DE COLOR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

COMPONENTES



ACCESORIOS



T-LUX LA SERIE

