

T-LUX STAN Ø 200 LED 20W

5552





Luminaire d'extérieur pour installation sur tige

La version \emptyset 200 est conseillée pour une installation sur tige de hauteur 600 mm (réf. 3102) et 900 mm (réf. 3103)

Matériel : disque supérieur dissipant en aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre ; la forme convexe particulière évite la stagnation de l'eau

Diffuseur en polycarbonate photogravé pour prévenir l'éblouissement horizontal et garantir un rendement élevé vers le bas


Source lumineuse : module LED à tension secteur, compatible avec variateur à coupure de phase

Câblage étanche avec 1,5 m de câble fourni

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire):

24V Basse tension 24VMT7 Longueur de câble 7 m



Dimensions	Ø 207 x H 75 mm	
Source lumineuse	LED	
Wattage	20 W	
Voltage/Frequency	207-240 V 50/60 Hz	
Light output source	2300 lm	
LUMEN OUTPUT	1602 lm	
Rendement lumineux	80 lm/W	
Color Rendering Index - CRI	80	
Classe energie LED	E	
Classe électrique	Classe I	
Indice de protection IP	IP 65	
Résistance mécanique	IK 09 (10 Joules)	
Norms	EN 60598-1 +2-1	
Poids	1.53 kg	
Certifications	C€ FR	

CODE OPTIONS

BRONZE

VFRT

BR

VΕ

FINITION		TEMP.	TEMP. DE COULEUR	
AG	GRIS ALUMINIUM	27K	2700K	
AN	ANTHRACITE	3K	3000K	
CO	CORTEN	4K	4000K	

OPTIQUE

standard DIFFUSE





Goccia Illuminazione srl

T-LUX STAN Ø 200 LED 20W

5552

COMPOSANTS



ACCESSOIRES











T-LUX

LA SÉRIE













