


## T-LUX BOWLER Ø 150 LFD 10W 5558





Wandleuchte für den Außenbereich

Material: Ableitscheibe aus Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil / Kegel aus Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil, dessen harmonische Form die Verkabelung umschließt und den Lichtstrom zur Wand leitet

Diffusor aus photogeätztem Polykarbonat, um seitliche Blendung zu verhindern und einen homogenen Effekt mit 360° diffusem Licht zu gewährleisten

Lichtquelle: Netzspannungs-LED-Modul, kompatibel mit Phasenabschnittsdimmern

Kompatibel mit Lichtstrahlbegrenzer (Art. 5555)

Finish mit doppelter Lackierung nach Korrosionsschutzbehandlungen: Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode): 24V 24V-Niederspannung

| Dimensions                   | Ø 152 x 82 mm        |
|------------------------------|----------------------|
| Lichtquelle                  | LED                  |
| Wattage                      | 10 W                 |
| Voltage/Frequency            | 207-240 V   50/60 Hz |
| Light output source          | 1150 lm              |
| LUMEN OUTPUT                 | 607 lm               |
| Leuchten-Lichtausbeute       | 60 lm/W              |
| Color Rendering Index – CRI  | 80                   |
| LED-Energieeffizienzklasse   | E                    |
| Elektrische Schutzklasse     | Klasse I             |
| Schutzart IP                 | IP 65                |
| Mechanische Schlagfestigkeit | IK 09 (10 Joules)    |
| Norms                        | EN 60598-1 +2-1      |
| Gewicht                      | 0.66 kg              |
| Certifications               | C E FR               |

### **CODE OPTIONS**

**FINISHING FARBTEMPERATUR** OPTIK 2700K AG ALUMINIUMGRAU 27K standard DIFFUSE 3000K ΑN ANTHRAZIT 3K

4000K

4K

СО CORTEN BR BRONZE WEISS BI







# T-LUX BOWLER Ø 150 LED 10W

### 5558

### ZUBEHÖR



T-LUX

DIE SERIE













