


T-LUX BOWLER Ø 150 LED 10W

5558







Luminaria de exterior para instalación en pared

Material: disco disipador de aluminio inyectado de bajo contenido en cobre / Cono de aluminio inyectado de bajo contenido en cobre, cuya armoniosa forma encierra el cableado y acompaña el flujo luminoso hacia la pared

Difusor de policarbonato fotograbado para prevenir el deslumbramiento lateral y garantizar un efecto homogéneo con luz difusa a 360°

Fuente luminosa: módulo LED de tensión de red, compatible con dimmer corte de fase

Compatible con limitador de haz de luz (cód. 5555)

Acabado con doble barnizado tras tratamientos anticorrosión: imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster

Versiones bajo pedido (código adicional):

24V Bajo voltaje 24V

Dimensions	Ø 152 x 82 mm		
Fuente de luz	LED		
Wattage	10 W		
Voltage/Frequency	207-240 V 50/60 Hz		
Light output source	1150 lm		
LUMEN OUTPUT	607 lm		
Eficiencia luminosa de la luminaria	60 lm/W		
Color Rendering Index - CRI	80		
Clase energética LED	E		
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I		
Clase de protección IP	IP 65		
Resistencia al impacto mecánico	IK 09 (10 Joules)		
Norms	EN 60598-1 +2-1		
Peso	0.66 kg		
Certifications	C€ FR		

CODE OPTIONS

BI

ACABADO		TEMP	TEMP. DE COLOR		ÓPTICA	
AG	GRIS ALUMINIO	27K	2700K	standard	DIFFUSE	
AN	ANTRACITA	3K	3000K			
CO	CORTEN	4K	4000K			
BR	BRONZE					



BLANCO



Goccia Illuminazione srl



T-LUX BOWLER Ø 150 LED 10W

5558

ACCESORIOS



T-LUX

LA SERIE













