


T-LUX BOWLER Ø 150 LFD 10W 5558







Luminaire d'extérieur pour installation murale

Matériel : disque dissipant en aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre / Cône en aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre, dont la forme harmonieuse renferme le câblage et accompagne le flux lumineux vers le mur

Diffuseur en polycarbonate photogravé pour prévenir l'éblouissement latéral et garantir un effet homogène avec une lumière diffuse à 360°

Source lumineuse : module LED à tension secteur, compatible avec variateur à coupure de phase

Compatible avec le limiteur de faisceau (réf. 5555)

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire):

24V Basse tension 24V

Dimensions	Ø 152 x 82 mm
Source lumineuse	LED
Wattage	10 W
Voltage/Frequency	207-240 V 50/60 Hz
Light output source	1150 lm
LUMEN OUTPUT	607 lm
Rendement lumineux	60 lm/W
Color Rendering Index - CRI	80
Classe energie LED	E
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 09 (10 Joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Poids	0.66 kg
Certifications	C€ FR

CODE OPTIONS

BI

FINITION TEMP. DE COULEUR OPTIQUE standard

AG **GRIS ALUMINIUM** 27K 2700K 3000K ΑN ANTHRACITE 3K СО CORTEN 4K 4000K BR BRONZE



BLANC



DIFFUSE

Goccia Illuminazione srl



T-LUX BOWLER Ø 150 LED 10W

5558

ACCESSOIRES



T-LUX

LA SÉRIE











