



Luminaria de exterior para instalación en pared

Material: disco dispersador de aluminio inyectado de bajo contenido en cobre / Cono de aluminio inyectado de bajo contenido en cobre, cuya armoniosa forma encierra el cableado y acompaña el flujo luminoso hacia la pared

Difusor de policarbonato fotograbado para prevenir el deslumbramiento lateral y garantizar un efecto homogéneo con luz difusa a 360°

Fuente luminosa: módulo LED de tensión de red, compatible con dimmer corte de fase

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

24V Bajo voltaje 24V

Dimensiones	Ø 207 x 91 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	20 W
Fuente de alimentación	220-240 V 50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	2400 lm
Flujo luminoso luminaria	1360 lm
Eficiencia luminosa luminaria	68 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	E (4000K), F (2700K), F (3000K)
Vida útil LED	L70 B50 > 50.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 09 (10 Joules)
Normas	EN 60598-1 +2-1
Peso	1.1 kg
Conformidad	CE UK CA

CODE OPTIONS

ACABADO

AG	GRIS ALUMINIO
AN	ANTRACITA
CO	CORTEN
BR	BRONZE
BI	BLANCO

TEMP. DE COLOR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

T-LUX

LA SERIE

