


# T-LUX BOWLER Ø 200 LFD 20W

## 5559







Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete

Materiale: disco dissipante in alluminio pressofuso a basso tenore di rame / Cono in alluminio pressofuso a basso tenore di rame, la cui armoniosa forma racchiude il cablaggio e accompagna il flusso luminoso verso la parete

Diffusore in policarbonato fotoinciso per prevenire l'abbagliamento laterale e garantire un effetto omogeneo con luce

Sorgente luminosa: modulo LED a tensione di rete, compatibile con dimmer a taglio di fase

Finitura con doppia verniciatura dopo trattamenti anticorrosivi: fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

24V Bassa tensione 24V

Dimensioni	Ø 207 x 91 mm		
Sorgente luminosa	LED		
Potenza	20 W		
Tensione/Frequenza	207-240 V   50/60 Hz		
Light output source	2300 lm		
LUMEN OUTPUT	1360 lm		
Efficienza luminosa apparecchio	68 lm/W		
Color Rendering Index - CRI	80		
Classe energetica LED	Е		
Classe di isolamento elettrico	Classe I		
Grado di protezione IP	IP 65		
Grado di resistenza agli impatti	IK 09 (10 Joules)		
Conformità	EN 60598-1 +2-1		
Peso	1.1 kg		
Certificazioni	C€ FR		

#### **OPZIONI CODICE**

BRONZO BIANCO

BR

BI

FINITURA		TEMP. COLORE		OTTICA	
AG	GRIGIO ALLUMINIO	27K	2700K	standard	DIFFUSA
AN	ANTRACITE	3K	3000K		
CO	CORTEN	4K	4000K		





Goccia Illuminazione srl



# T-LUX BOWLER Ø 200 LED 20W

## 5559



T-LUX

LA SERIE











