



Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete e su palo

Materiale: corpo e cornice fermavetro in policarbonato / Riflettore in alluminio 99,8 brillantato

Diffusore: vetro temprato opale ultrawhite

Apparecchio fornito senza sorgente luminosa

Ingresso cavi dal retro

Viti testa a croce in acciaio inox

Finitura: verniciatura a spruzzo con resine polieuretatiche, stabilizzata anti UV

Dimensioni	<b>193 x 193 x 195 mm</b>
Sorgente luminosa	<b>E27</b>
Info sorgente luminosa	<b>L &lt; 120 mm</b>
Potenza	<b>75 W</b>
Alimentazione	<b>220-240 V   50/60 Hz</b>
Classe di isolamento elettrico	<b>Classe II</b>
Grado di protezione IP	<b>IP 65</b>
Grado di resistenza agli impatti	<b>IK 08 (5 Joules)</b>
Norme	<b>EN 60598-1 +2-1</b>
Peso	<b>1.3 kg</b>
Conformità	<b>CE UK CA</b>

#### OPZIONI CODICE

#### FINITURA

**AG** GRIGIO ALLUMINIO  
**AN** ANTRACITE

ACCESSORI



TRIANGOLO LA SERIE

