

Aufsatzleuchte für Wand-/Pollermontage  
 Material: Polycarbonat  
 Diffusor: ultraweißes opales gehärtetes Glas  
 Eingebauter Treiber  
 Lichtquelle: lineares LED-Modul  
 Rückseitige Kabeleinführung  
 Edelstahl-Kreuzkopfschrauben  
 Finish: UV-stabilisierte Sprühlackierung mit Polyurethanharzen

Abmessungen	<b>193 x 193 x 195 mm</b>
Lichtquelle	<b>LED</b>
Wattleistung	<b>16 W</b>
Stromversorgung	<b>220-240 V   50/60 Hz</b>
Lichtquellenlichtstrom	<b>2320 lm</b>
Leuchten-Lichtstrom	<b>1300 lm</b>
Leuchten-Lichtausbeute	<b>81 lm/W</b>
Color Rendering Index – CRI	<b>80</b>
LED-Energieeffizienzklasse	<b>D</b>
LED Lebensdauer	<b>L80 B20 &gt; 80.000 h</b>
Standardabweichung der Farbabstimmung	<b>MacAdam step 3</b>
Elektrische Schutzklasse	<b>Klasse I</b>
Schutzart IP	<b>IP 65</b>
Mechanische Schlagfestigkeit	<b>IK 08 (5 Joules)</b>
Normen	<b>EN 60598-1 +2-1</b>
Gewicht	<b>1.4 kg</b>
Konformität	<b>CE UK CA</b>

## CODE OPTIONS


### FINISHING

**AG** ALUMINIUMGRAU  
**AN** ANTHRAZIT

### FARBTEMPERATUR

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K

ZUBEHÖR



TRIANGOLO DIE SERIE

