


Luminaria de exterior para instalación en pared/poste
 Material: policarbonato
 Difusor: vidrio templado opalino ultrablanco
 Driver incluido
 Fuente luminosa: módulo LED lineal
 Entrada de cables trasera
 Tornillos con cabeza de estrella de acero inoxidable
 Acabado: pintura en spray estabilizada UV con resinas de poliuretano

Dimensiones	193 x 193 x 195 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	16 W
Fuente de alimentación	220-240 V 50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	2320 lm
Flujo luminoso luminaria	1300 lm
Eficiencia luminosa luminaria	81 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	D
Vida útil LED	L80 B20 > 80.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 08 (5 Joules)
Normas	EN 60598-1 +2-1
Peso	1.4 kg
Conformidad	CE UK CA

CODE OPTIONS

ACABADO		TEMP. DE COLOR	
AG	GRIS ALUMINIO	27K	2700K
AN	ANTRACITA	3K	3000K
		4K	4000K

ACCESORIOS



TRIANGOLO LA SERIE

