



Luminaire d'extérieur pour installation au mur et sur poteau

Matériel : polycarbonate

Diffuseur : verre trempé opale ultrablanc

Driver intégré

Source lumineuse : module LED linéaire

Entrée des câbles postérieure

Vis tête de croix en acier inoxydable

Finition : peinture par pulvérisation de résines polyuréthanes, stabilisée aux U.V.

Dimensions	193 x 193 x 195 mm
Source lumineuse	LED
Puissance	16 W
Alimentation	220-240 V 50/60 Hz
Flux lumineux source	2320 lm
Flux lumineux appareil	1300 lm
Rendement lumineux	81 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe énergétique LED	D
Durée de vie LED	L80 B20 > 80.000 h
Déviat ion standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)
Normes	EN 60598-1 +2-1
Poids	1.4 kg
Conformité	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

AG GRIS ALUMINIUM
AN ANTHRACITE

TEMP. DE COULEUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

ACCESSOIRES



TRIANGOLO

LA SÉRIE

